

## PORTONI SCORREVOLI VERTICALI REI 120

Portone tagliafuoco scorrevole verticale REI 120 conforme alla normativa UNI 9723 composto da:

- Anta monoblocco realizzata con pannelli a moduli continui in lamiera in acciaio zincato preverniciato, per uno spessore di 80 mm.
- Scorrimento su guide laterali complete di parafiamma fissi e controscivoli parafiamma antifrizione;
- Guarnizioni termoespandenti perimetrali sui labirinti;
- Maniglie ad incasso su ambo i lati sul filo inferiore del pannello;
- Contrappesi di bilanciamento tarabili;
- Targhetta di identificazione del portone;
- Sistema di chiusura automatico a contrappeso, con termofusibile tarato a 70° C; il portone è libero di scorrere manualmente, in caso di incendio il portone si chiude previa rottura del fusibile termico;
- Colore standard grigio RAL 7035.
- Dimensioni a richiesta; dimensioni massime standard mm. 2.000 x h. 2.000 foro muro

OPZIONAL:

- Elettromagnete da collegarsi a rilevatore fumi (escluso) con pulsante di sblocco;
- Altre colorazioni RAL a richiesta;

Nota: in caso di portoni realizzati con colorazioni diverse dallo standard, le misure possono subire lievi variazioni; la porta deve essere protetta dagli agenti atmosferici, al sole il colore sbiadisce.  
La ATRES SRL si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

